

TRANSELF SYN FE 75W-140 assure la lubrification des boîtes de vitesses mécaniques et des ponts de voitures et camions et engins de TP ou agricoles dans les conditions d'emploi les plus sévères.

Technical Data Sheet

Spécifications
Internationales

API GL-5

Spécifications
Constructeurs

Homologué :
SCANIA STO 1:0

* Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

1 - Utilisations

Particulièrement recommandé lorsque l'on recherche une plus grande facilité de passage de vitesses par temps froid tout en conservant à chaud un fonctionnement optimal de la boîte de vitesses.

2 - Avantages Pour Le Client

- Possède des propriétés extrême pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les contraintes les plus sévères.
- Demontre une grande résistance à l'altération garantissant la stabilité des performances après utilisation prolongée à haute température.
- Possède des propriétés antirouille et anticorrosion remarquables même en présence de l'eau.
- Indice de viscosité très élevé et bas point d'écoulement assurant une parfaite lubrification à toutes températures.
- Bonne stabilité au cisaillement.
- Le très haut pouvoir anti-mousse, ainsi la solidité du film lubrifiant est garantie même à des vitesses élevées.
- Possède une très bonne filtrabilité permettant la lubrification des organes de transmissions équipés de filtre à huile (boîtes ou ponts).

3 - Caractéristiques

TEST	TEST MÉTHODE	UNITÉS	VALUE
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	885
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	183
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	178
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point Éclair VO	ASTM D92	°C	-
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	-
Sulphated Ash	ASTM D874	% m/m	-

* Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

4 - Recommandations D'Utilisation

Avant d'utiliser le produit, il convient de consulter le carnet d'entretien du véhicule. Les vidanges doivent être effectuées selon les recommandations du constructeur.

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60°C. Il doit être conservé à l'abri du soleil, du froid intense et des fluctuations extrêmes de températures. Si possible, l'emballage ne doit jamais être exposé aux intempéries.

Dans le cas contraire, les fûts doivent être posés horizontalement, de manière à éviter toute contamination par l'eau et à préserver l'étiquette du produit.

5 - Santé, Sécurité et Environnement

Selon les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne provoque pas d'effets néfastes pour la santé sous réserve qu'il soit utilisé aux fins prévues et en accord avec les recommandations données dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Elle est disponible sur demande auprès de votre revendeur local et sur le site <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les réglementations locales.